

Firma:

Project referentie / aanduiding:

Gewenste glassoort: enkel gelaagd gehard isolatieglas
 anders:

Aanvullende eigenschappen: HR⁺⁺ zonwerend overig
- mogelijke prestatie eisen: U_g: L_t (LTA): g (ZTA): overige:
- aanvullingen:

Prestatie eisen: 20 minuten 30 minuten 60 minuten
 90 minuten 120 minuten
 E(vlam, rook) EW (vlam, straling) EI (vlam, temperatuur)
 EW + EI 15
 enkelzijdig brandwerend dubbelzijdig brandwerend
- indien enkelzijdig brandwerend: van binnen naar buiten van buiten naar binnen

Toepassing: buiten binnen
- oriëntatie van het glas: vertikaal niet verticaal
 niet verticaal waarbij hoek = graden

- soort toepassing: buitenwand binnenwand
 raam deur
 balustrade liftschacht
 anders:

- kozijnmateriaal: staal hout aluminium kunststof
 overig

- systeem:

Grootste afmeting: mm X mm

- grootste breedte: mm

- grootste hoogte: mm

Plaatsing: opsluiting Overspanning
- inklemming / oplegging 4-zijdig 2-zijdig
(indien 2-zijdig, overspanning aangeven) anders: (detailtekening noodzakelijk)

Indien ook een analyse voor glasdikte of opbouw gewenst is, dient eveneens de checklist "Vragenlijst glasdikteberekeningen Scheuten Glas" ingevuld te worden.

aankruisen wat van toepassing is

Eventuele bijzonderheden: